



New

RIBO

**COMPRESOR PORTÁTIL
20 BAR / 300 PSI**



SIMPLE

POTENTE

¡PRECISA!

Sistemas patentados

POGGIO[®]
SOLUTIONS

www.poggio-solutions.com

R180

Una auténtica novedad, el compresor portátil R180 permite inflar todo tipo de ruedas, RÁPIDAMENTE y con PRECISIÓN

- Gran autonomía (más de 25 ruedas)
- Sin mantenimiento - Sin aceite
- Apto para Tubeless
- Conector automático (válvulas Presta y Schrader)
- Conectores de repuesto incluidos
- Funciona con su batería incorporada
- También funciona con una toma de mechero de 12 V
- Se recarga en una toma de 12 V o de 230 V

BATERÍA
12 V

INFLADO
MUY RÁPIDO*

PARO
AUTOMÁTICO
a la presión
indicada

+25
de
RUEDAS
sin recargar*

*Ver ejemplos en la tabla de características

CONECTOR
AUTOMÁTICO
PRESTA
Y SCHRADER

Se coloca por clipaje y se bloquea por rotación, mantiene la conexión con la válvula, incluso a altas presiones. Ya no es necesario sujetar el conector con la mano.



COMPRESOR PORTÁTIL 20 BAR / 300 PSI

USOS



CARRETERA

- Neumáticos estándar
- Tubular de carretera
- Tubeless

Su flujo de aire y potencia son suficientes para garantizar el sellado de la mayoría de los neumáticos tubeless.



TRIATHLON

- Neumáticos estándar
- Tubular de carretera
- Tubeless

Conector diseñado para inflar las ruedas lenticulares.



MTB / FAT BIKE GRAVEL

- Neumáticos estándar
- Tubeless

Conector automático: no es necesario sujetarlo mientras se infla la rueda



HORQUILLAS Y AMORTIGUADORES

- Presurización precisa
- Inflado seguro - Apagado automático
- Presiones máximas: 20 BAR / 300 PSI

+ COCHES / MOTO / QUAD / KARTING...

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Presiones máximas	20 bar / 200 kPA / 300 PSI
Volumen generado a 8 bar	35 l / mn
Tubo	1,50 m - trenzado reforzado de alta presión
Válvulas compatibles	Schrader y Presta
Tensión del motor	12 V - DC
Batería interna recargable	12V - 7 A.h. - AMD (ácido de plomo)
Lubricación	No - No necesita mantenimiento.
MODOS DE FUNCIONAMIENTO	
Funcionamiento con batería interna recargable	sí
Funcionamiento directo en la toma de mechero del coche de 12 V.	sí - cable suministrado
Funcionamiento directo a 230V AC	no
RECARGA	
Alimentación de 12 V - toma de mechero del coche	sí - cable suministrado
Carga a 230 V AC	sí - cargador suministrado
FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACIÓN	
Selección de unidades de lectura	bar - PSI - kPA - pulsando la rueda selectora
Indicación de la presión (durante el inflado)	sí
Selección de la presión deseada	Al girar la rueda
Almacenamiento y visualización de la presión seleccionada	sí
Indicación del nivel de la batería	Visualización digital en la pantalla
Indicador de carga	3 leds
Apagado automático al llegar a la presión deseada	sí
Parada durante el funcionamiento	sí
Interruptor general	sí (ON/ OFF)

LOGÍSTICA	
Modelo	R180
Referencia	900180
GTIN (código ean)	3701329001804
Embalaje en color	sí
Peso bruto / neto	6,0 kg / 5,5 kg
Dimensión del embalaje	315 x 310 x 140 mm
Dimensiones del producto	275 x 250 x 100 mm
Garantía	2 años (excluyendo la batería y las piezas de desgaste)
Certificaciones CE	sí

PRODUCTO Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS	
Conector de rosca PRESTA / SCHRADER	x 1
Conector automático PRESTA / SCHRADER	x 1
Soporte metálico para bicicletas con clip	x 1 con fijación magnética
Funda de transporte y protección con bolsillos interiores	x 1
Tapones de inflado a rosca	x 3 boquillas para globos y objetos inflables
Cargador 100-240 V AC / 12 V DC	x 1
Cable de conexión para la toma de mechero de 12 V DC	x 1

PERFORMANCES*	
Autonomía (batería cargada)	25 Tubular de carretera de 23 mm de 0 a 10 bar 25 Neumáticos de carretera de 25 mm de 0 a 8 bar 30 Neumáticos de 26 x 2,40" para VTT de 0 a 2,8 bar
Tiempo de inflado (batería cargada)	Neumático de 25 mm - 0 a 8 bar: 35 s VTT 26" x 2.40 - 0 a 2.8 bar: 50 s

* Valores estimados. Depende del tipo de neumático, del modelo y de la marca



VISITE NUESTRA WEB
www.poggio-solutions.com

